



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 005.01 00111

Серия ВУ № 0024573

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»; место нахождения: Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого, д. 20; аттестат аккредитации: ВУ/112 005.01 от 12.06.2004; номер телефона: +375 212 480416; адрес электронной почты (e-mail): info@vcsms.by;

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЛЬ», сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером 490496942; место нахождения: Республика Беларусь, Гомельская область, 247760, г. Мозырь, переулок Концевой, 13б; номер телефона: +375 236 212409; адрес электронной почты (e-mail): ecolby@rambler.ru;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЛЬ», место нахождения: Республика Беларусь, Гомельская область, 247760, г. Мозырь, переулок Концевой, 13б;

ПРОДУКЦИЯ кабели для монтажа систем сигнализации и сбора данных (сведения о кабельной продукции, обеспечивающие её идентификацию согласно приложению 1 к сертификату соответствия на бланках ВУ 0002163, ВУ 0002164);

ТУ ВУ 490496942.030-2022

«Кабели для монтажа систем сигнализации и сбора данных. Технические условия»; серийный выпуск,

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ акта анализа состояния производства № 1531 от 09.12.2022 органа по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 005.01; протоколов испытаний №№ Ст 152-2022, Ст 153-2022 от 16.08.2022, №№ Ст 199-2022, Ст-200-2022 от 11.11.2022 Электротехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0963; протокола испытаний № 09-12.22 от 06.12.2022 Испытательной лаборатории Государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0102. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Примененные стандарты указаны в приложении 1 к сертификату соответствия на бланках ВУ 0002163, ВУ 0002164.

Хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Допускается хранение кабеля на барабанах в обшитом виде на открытых площадках. Срок хранения кабелей на открытых площадках – не более двух лет, под навесом – не более пяти лет, в закрытых помещениях – не более десяти лет.

Срок службы кабелей при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации и монтажу, не менее 30 лет. Срок службы кабелей исчисляется с момента изготовления кабелей.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.12.2022 ПО 11.12.2027 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

М. П.

Яковлев Павел Леонидович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Хотькин Алексей Владимирович

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 005.01 00111

№№ п/п	Наименование и марка кабеля	Соответствует требованиям
1	2	3
1	Кабель монтажный ЭКОЛЬ-КСВВ с медными жилами диаметром 0,40 – 0,64 мм или сечением 0,12 – 0,35 мм ² , с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика незэкранированный. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4	ГОСТ Р 54429-2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия (пункты 5.2.1.1; 5.2.1.3; 5.2.1.4; 5.2.1.5; 5.2.1.11; 5.2.1.12; 5.2.1.14; 5.2.1.15; 5.2.1.16; 5.2.2.1; 5.2.2.4; 5.2.2.5; 5.2.3.10; 5.2.4.1; 5.2.4.2; 5.2.4.3; подразделы 5.3; 5.4; пункт 6.1); ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (пункты 5.2; 5.11)
2	Кабель монтажный ЭКОЛЬ-КСВЭВ с медными жилами диаметром 0,40 – 0,64 мм или сечением 0,12 – 0,35 мм ² , с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика в общем экране. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4	
3	Кабель монтажный ЭКОЛЬ-КСПВ с медными жилами диаметром 0,40 – 0,64 мм или сечением 0,12 – 0,35 мм ² , с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика незэкранированный. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4	
4	Кабель монтажный ЭКОЛЬ-КСПЭВ с медными жилами диаметром 0,40 – 0,64 мм или сечением 0,12 – 0,35 мм ² , с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика в общем экране. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4	
5	Кабель монтажный ЭКОЛЬ-КСВВ с медными жилами диаметром 0,80 – 1,78 мм или сечением 0,5 – 2,5 мм ² , с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика незэкранированный. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4	ГОСТ 26411-85 Кабели контрольные. Общие технические условия (пункты 2.4.2; 2.4.4; 2.4.7; 2.4.9; 2.4.11; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.4; 2.5.5; 2.6.1; 3.1; подразделы 6.1; 6.2); ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (пункты 5.2; 5.11)
6	Кабель монтажный ЭКОЛЬ-КСВЭВ с медными жилами диаметром 0,80 – 1,78 мм или сечением 0,5 – 2,5 мм ² , с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика в общем экране. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4	
7	Кабель монтажный ЭКОЛЬ-КСПВ с медными жилами диаметром 0,80 – 1,78 мм или сечением 0,5 – 2,5 мм ² , с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика незэкранированный. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4	
8	Кабель монтажный ЭКОЛЬ-КСПЭВ с медными жилами диаметром 0,80 – 1,78 мм или сечением 0,5 – 2,5 мм ² , с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика в общем экране. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4	

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

М. П.

Яковлев Павел Леонидович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Хотькин Алексей Владимирович

(подпись)

Приложение № 1

Лист 2 Листов 2

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 005.01 00111

№№ п/п	Наименование и марка кабеля	Соответствует требованиям
1	2	3
9	Кабель монтажный ЭКОЛЬ-КСВВнг(A)-LS с медными жилами диаметром 0,40 – 0,64 мм или сечением 0,12 – 0,35 мм ² , с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности незранированный. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П16.8.2.2.2	ГОСТ Р 54429-2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия (пункты 5.2.1.1; 5.2.1.3; 5.2.1.4; 5.2.1.5; 5.2.1.11; 5.2.1.12; 5.2.1.14; 5.2.1.15; 5.2.1.16; 5.2.2.1; 5.2.2.4; 5.2.2.5; 5.2.3.10; 5.2.4.1; 5.2.4.2; 5.2.4.3; подразделы 5.3; 5.4; пункт 6.1); ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (пункты 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 5.10; 5.11)
10	Кабель монтажный ЭКОЛЬ-КСВЭВнг(A)-LS с медными жилами диаметром 0,40 – 0,64 мм или сечением 0,12 – 0,35 мм ² , с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности в общем экране. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П16.8.2.2.2	
11	Кабель монтажный ЭКОЛЬ-КСВВнг(A)-LS с медными жилами диаметром 0,80 – 1,78 мм или сечением 0,5 – 2,5 мм ² , с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности незранированный. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П16.8.2.2.2	ГОСТ 26411-85 Кабели контрольные. Общие технические условия (пункты 2.4.2; 2.4.4; 2.4.7; 2.4.9; 2.4.11; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.4; 2.5.5; 2.6.1; 3.1; подразделы 6.1; 6.2); ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (пункты 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 5.10; 5.11)
12	Кабель монтажный ЭКОЛЬ-КСВЭВнг(A)-LS с медными жилами диаметром 0,80 – 1,78 мм или сечением 0,5 – 2,5 мм ² , с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности в общем экране. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П16.8.2.2.2	

Примечания.

- В кабелях с многопроволочными жилами в обозначение марки кабеля добавляется буква «Г».
- В кабелях с медными лужеными жилами в обозначение марки кабеля добавляется буква «Л».

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

М. П.

Яковлев Павел Леонидович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Хотькин Алексей Владимирович

Серия ВУ № 0002164